MOTUL ATF 236.15

Automatikgetriebefluid für Mercedes Benz
PKW-Automatikgetriebe
Synthese-Technologie

ANWENDUNGSHINWEISE

Synthese-Technologie Fuel Economy-Automatikgetriebefluid, speziell entwickelt für Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetriebe, wo die MB-Freigabe 236.15 vorgeschrieben ist.

PERFORMANCE

FREIGABEN	MERCEDES-BENZ MB-Approval 236.15
PERFORMANCE	MERCEDES-BENZ A 001 989 45 03, MERCEDES-BENZ A 001 989 68 03, MERCEDES-BENZ A 001 989 77 03, MERCEDES-BENZ A 001 989 78 03, MERCEDES-BENZ MB 236.14

Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht exzellente Fahrdynamik mit nur minimaler Zugkraftunterbrechung
Ultra-Leichtlauf-Automatikgetriebefluid mit deutlich abgesenkter Viskosität, Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch werden reduziert.
Erleichtert dadurch Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.
Spezielle Additivierung verhindert Vibrationen und ermöglicht komfortables Schalten.
Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen.
Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen.
Erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

MOTUL ATF 236.15

Automatikgetriebefluid für Mercedes Benz
PKW-Automatikgetriebe
Synthese-Technologie

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	blau
Dichte bei 20°C		0.837
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	17.4 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	4.3 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D2270	163.0
Pourpoint	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	192.0 °C / 378.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com